

Níveis automáticos da
SÉRIE NDS

A U T O L E V E L S



● Especificações

	NDS20	NDS22	NDS24	NDS28	NDS30	NDS32
Precisão por Km duplo	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Imagem	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Aumento	20x	22x	24x	28x	30x	32x
Abertura da objetiva	34 mm	34 mm	34 mm	39 mm	39 mm	39 mm
Campo visual	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Foco mínimo	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,7m	0,7m	0,7 m
Constante estadimétrica	100	100	100	100	100	100
Constante aditiva	0	0	0	0	0	0
Amplitude de compensação	± 15'	± 15'	± 15'	± 15'	± 15'	± 15'
Configuração da precisão	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"
Precisão de nível circular	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm
Leitura do círculo	1° ou 1gon	1° ou 1gon	1° ou 1gon	1° ou 1gon	1° ou 1gon	1° ou 1gon
Peso	1.8 Kg	1.8 Kg	1.8 Kg	1.8 Kg	1.8 Kg	1.8 Kg
Dimensão	200 x 140 x 130 mm	200 x 140 x 130 mm	200 x 140 x 130 mm	200 x 140 x 130 mm	200 x 140 x 130 mm	200 x 140 x 130 mm



Distribuidores no Brasil

CPE Ltda
 Av. do Contorno, 2905 | 16º and | Sta Efigênia
 Belo Horizonte | Minas Gerais | 30110 080
 Tel.: 31 3241.3344 | cpe@cpeltda.com.br

CPE São Paulo
 Rua Amália de Noronha, 38 | Jardim América
 São Paulo | São Paulo | 05410 010
 Tel.: 11 3081.0013 | 3085.0528 | cpe.sp@cpeltda.com.br

Produtos inteligentes para
 pessoas inteligentes

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Equipamentos com Garantia e Assistência Técnica
www.geodetic.com.br