

Teodolitos ET 02 e 05

T H E O D O L I T E S



Especificações

	ET-02	ET-05
Luneta		
Aumento	30 x	30 x
Diâmetro da objetiva	45 mm	45 mm
Comprimento da luneta	157 mm	157 mm
Estadia	100	100
Estadia constante	0	0
Imagem	Direta	Direta
Campo de visão	1.30'	1.30'
Distância mínima	1.4 m	1.4 m
Resolução	3.0"	3.0"
Medição angular		
Sistema de leitura	Detecção fotoelétrica com encoder incremental	Detecção fotoelétrica com encoder incremental
Diâmetro dos círculos	79 mm	79 mm
Leitura mínima	1'75" (selecionável)	1'75" (selecionável)
Precisão	2"	5"
Ângulo horizontal	Duplo	Duplo
Ângulo vertical	Duplo	Simples
Visor		
Tipo de visor (LCD)	2 lados com 2 linhas	2 lados com 2 linhas
Sensibilidade das Bolhas		
Tubular	30"/2 mm (30" por 2 mm)	30"/2 mm (30" por 2 mm)
Esférica	8"/2 mm (8" por 2 mm)	8"/2 mm (8" por 2 mm)
Compensador		
Sistema	Detecção líquido-elétrica	Detecção líquido-elétrica
Limite	+ 3'	+ 3'
Precisão	1" (Detecção líquido-elétrica)	1" (Detecção líquido-elétrica)
Prumo ótico		
Imagem	Direta	Direta
Aumento	3 x	3 x
Foco	0.5 m - Infinito	0.5 m - Infinito
Características físicas		
Temperatura de operação	-20° C a + 45° C	-20° C a + 45° C
Alimentação	Bateria recarregável/pilhas AA	Bateria recarregável/pilhas AA
Voltagem	6 VDC	6 VDC
Tempo de operação	10 horas	10 horas
Dimensões		
Comprimento	145 mm	145 mm
Altura	318 mm	318 mm
Largura	179 mm	179 mm
Peso	5,2 kg	5,2 kg
Especificações e equipamentos sujeitos a mudanças, sem obrigação de aviso prévio por parte do fabricante.		



CPE Ltda

Av. do Contorno, 2905 | 16° and | Sta Efigênia
Belo Horizonte | Minas Gerais | 30110 080
Tel.: 31 3241.3344 | cpe@cpelta.com.br

Distribuidores no Brasil

Rua Amália de Noronha, 38 | Jardim América
São Paulo | São Paulo | 05410 010
Tel.: 11 3081.0013 | 3085.0528 | cpe.sp@cpelta.com.br

Produtos inteligentes para
pessoas inteligentes

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Equipamentos com Garantia e Assistência Técnica
www.geodetic.com.br